

# Sobów obok sklepu modernizacja drogi gminnej

Przedmiar / obmiar robót

Lp.	Normatywy	Opis	Suma
1	<b>Element: Roboty drogowe</b>		
1.1	<b>KNNR 00-01-0111-0100</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym ( 0.060 )	
		Jm. km <b>Razem:</b>	0.060
1.2	<b>KNNR 00-06-1301-0600</b>	Ścięcie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm (60 x 0.50 + 40 x 0.5 )	
		Jm. m2 <b>Razem:</b>	50
1.3	<b>KNNR 00-01-0205-0300</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. Kat. I - III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 1km. Sam. Samowyład. Wariant 1 (60 x 0.5 x 0.2 + 40 x 0.5 x 0.15)	
		Jm. m3 <b>Razem:</b>	9
1.4	<b>KNNR 00-06-0107-0200</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. Ponad 10 cm. śr. grubości 20 cm. ( 60 x 5.2 x 0.1 )	
		Jm. m3 <b>Razem:</b>	31.2
1.5	<b>KNNR 00-06-0108-0200</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną asfaltową mechanicznie śr. Grubości 4 cm. (60 x 5.1 x 0.1 )	
		Jm.t <b>Razem:</b>	30.6
1.6	<b>KNNR 00-06-0309-0100</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm ( warstwa ścieralna ) ( 60 x 0.5 )	
		Jm. m2 <b>Razem:</b>	300
1.7	<b>KNNR 00-06-0204-0500</b>	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0/31.5 gr. 10 cm. warstwa górna o gr. 10 cm. ( 60 x 0.5 x 2 )	
		Jm. m2 <b>Razem:</b>	60

