

# PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa zadania:

## „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 76 w miejscowości Grochocice, gm. Ożarów”

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka drogi tj.:

- 1) długość drogi – **546,00[m]**
- 2) szerokość jezdni asfaltowej drogi – **3,00 [m]**,
- 3) pobocza utwardzone mieszanką sortową po obu stronach jezdni o szerokości **0,3 [m]**

Lp.	Wyszczególnienie robót	Jednostka miary	Ilość	Cena /jedn./	Wartość /netto/
1	2	3	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.	Mechaniczne usunięcie niedostatecznej podbudowy z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 15km  3,0m x ( 20,00m + 20,00m) x 0,10m	m <sup>3</sup>	12,00		
2.	Mechaniczne profilowanie, niwelowanie jezdni drogi pod ułożenie warstwy wyrównawczej podbudowy wraz z mechanicznym zagęszczeniem.  546,00m x 3,6m	m <sup>2</sup>	1 965,60		
<b>II.</b>	<b>Wykonanie podbudowy z kruszywa</b>				
1.	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 5[cm] na szerokości 3,6[m].  546,00m x 3,6m x 0,05m	m <sup>3</sup>	98,28		
2.	Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 25[cm]  546,00m x 0,25m x 3,6m	m <sup>3</sup>	491,40		
<b>III.</b>	<b>Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych</b> /warstwa ścieralna i wiążąca/				
1.	Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej AC16W o grubości warstwy po zagęszczeniu 4[cm].  546,00m x 3,2m	m <sup>2</sup>	1 747,20		
2.	Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 4[cm] wraz z oblanie krawędzi emulsją asfaltową.  546,00m x 3,0m	m <sup>2</sup>	1 638,00		

IV.	Roboty wykończeniowe				
1.	Wykonanie utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni <b>mieszanką sortową</b> o szerokości po 30[cm] i grubości 8[cm]  (546,00m x 0,30m x 0,08m) x 2	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>26,208</b>		
<b>Razem wartość /netto/</b>					
<b>Podatek VAT ..... %</b>					
<b>Łącznie /brutto/</b>					