
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

NAZWA INWESTYCJI : "Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lasocinie"
ADRES INWESTYCJI : ul.Rynek 17 Lasocin 27-530 Ożarów
INWESTOR : Gmina Ożarów
ADRES INWESTORA : ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów
BRANŻA : budowlana i instalacyjna: wod.-kan. wentylacyjna,

DATA OPRACOWANIA : 2019-05-21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-05-21

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m ²		
d.1	0816-06				
	uw.p.tab.				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
2	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
3	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04				
		28*7.85	m	219.80	
				RAZEM	219.80
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01				
		17*28*0.30*0.15*0.15	m ³	3.21	
				RAZEM	3.21
5	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04				
	analogia				
	sala	13.85*7.85*0.55	m ³	59.80	
	przed sceną	4.43*0.46*0.55	m ³	1.12	
	drzwi	1.77*0.25*0.55	m ³	0.24	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
				RAZEM	61.42
2		Podłoża i posadzki			
6	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1103-01				
	sala	13.85*7.85*0.30	m ³	32.62	
	przed sceną	4.43*0.46*0.30	m ³	0.61	
	drzwi	1.77*0.25*0.30	m ³	0.13	
	drzwi	0.70*0.35*0.30	m ³	0.07	
	drzwi	0.70*0.35*0.30	m ³	0.07	
				RAZEM	33.50
7	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie -warstwami co 15cm do wskaźnika zagęszczenia Is>=0,99	m ³		
d.2	0228-03				
	sala	13.85*7.85*0.30	m ³	32.62	
	przed sceną	4.43*0.46*0.30	m ³	0.61	
	drzwi	1.77*0.25*0.30	m ³	0.13	
	drzwi	0.70*0.35*0.30	m ³	0.07	
	drzwi	0.70*0.35*0.30	m ³	0.07	
				RAZEM	33.50
8	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	<i>beton zwykły z kruszywa naturalnego C 12/15</i>			
	sala	13.85*7.85*0.10	m ³	10.87	
	przed sceną	4.43*0.46*0.10	m ³	0.20	
	drzwi	1.77*0.25*0.10	m ³	0.04	
	drzwi	0.70*0.35*0.10	m ³	0.02	
	drzwi	0.70*0.35*0.10	m ³	0.02	
				RAZEM	11.15
9	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe tylko folia	m ²		
d.2	0607-01				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
10	KNR 2-02	Ślepa podłoga na legarach ułożonych krzyżowo co 50 cm - legary dolne o wymiarze ok. 20x90mm, legary górne o wymiarze ok. 20x90mm, ułożone krzyżowo w rozstawie osiowym co 500mm ułożone na podkładach elastycznych	m ²		
d.2	1110-04	ślepa podłoga z desek o wymiarach ok. 20x90mm przybitych ażurowo			
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
11	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe tylko folia	m ²		
d.2	0607-01				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
12	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt wiórowych	m ²		
d.2	4007-03	Krotność = 2			
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
13	KNR 2-02	Warstwy wykładające z masy klejowej grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	1115-04				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe-na-wierzchnia sportowa gr. 7mm wraz z malowaniem linii boisk	m ²		
d.2	1123-01				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04				
	sala	13.85*7.85	m ²	108.72	
	przed sceną	4.43*0.46	m ²	2.04	
	drzwi	1.77*0.25	m ²	0.44	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
	drzwi	0.70*0.35	m ²	0.24	
				RAZEM	111.68
16	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół wentylowany	m		
d.2	1111-06				
		46.0	m	46.00	
				RAZEM	46.00
17	KNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe przy drzwiach	m		
d.2	0507-04				
		1.80	m	1.80	
		0.70	m	0.70	
		0.70	m	0.70	
				RAZEM	3.20
3		Roboty porządkowe			
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-11				
	sala	13.85*7.85*0.55	m ³	59.80	
	przed sceną	4.43*0.46*0.55	m ³	1.12	
	drzwi	1.77*0.25*0.55	m ³	0.24	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
				RAZEM	61.42
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-12	Krotność = 4			
	sala	13.85*7.85*0.55	m ³	59.80	
	przed sceną	4.43*0.46*0.55	m ³	1.12	
	drzwi	1.77*0.25*0.55	m ³	0.24	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
				RAZEM	61.42
20		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.3	cena zakładowa				
	sala	13.85*7.85*0.55	m ³	59.80	
	przed sceną	4.43*0.46*0.55	m ³	1.12	
	drzwi	1.77*0.25*0.55	m ³	0.24	
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	0.70*0.35*0.55	m ³	0.13	
				RAZEM	61.42